

## BUILDERCOAT AC-S

Tinta de demarcação de tráfego acrílica base solvente.

### Características

Acabamento com base acrílica solução estirenada orgânica. Ótima adesão e resistência moderada a intempéries. Possui compatibilidade com pavimentos de concreto e asfalto.

### Indicações

- Indicado para demarcação de pavimentos, sendo eles de concreto ou asfalto (respeitado o tempo de cura desses pavimentos).
- Pintura de estacionamentos, sinalizações de trânsito e demarcações, pinturas de pisos industriais e piscinas de concreto.
- Produto atende à norma ABNT NBR 11862.

### Dados técnicos

Base Química:	Resina acrílica estirenada
Função:	Tinta de demarcação de tráfego acrílica.
Aspecto:	Acetinado fosco
Cor:	Consultar área técnica
Densidade (25°C):	1,30 ± 0,05 g/ml, variando conforme a cor
Secagem (25°C e 75% U.R)	Pick-up: 20 min Repintura: 8 horas Total: 24 horas
Solvente:	Xilenos mistos
Espessura de aplicação:	ÚMIDA: 0,4mm para 45,0 ±5 m <sup>2</sup> /18L ÚMIDA: 0,6mm para 30,0 ±5m <sup>2</sup> /18L

### Embalagem e Armazenagem

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. Não reutilizar as embalagens. O material deverá ser conservado em ambiente coberto, com boa ventilação e temperatura não superior a 40°C.

### Preparo da superfície

A superfície asfáltica a ser trabalhada deverá estar íntegra, seca e em condições perfeitas.

É necessária a remoção completa de pós, óleos, graxas e materiais estranhos para assegurar uma perfeita aderência dos produtos indicados no sistema de pintura.

Se for concreto deverá estar totalmente curado a 28 dias.

### Equipamentos para aplicação

Rolo Industrial Lã Sintética

Rolo Industrial Epóxi

Pistola

**ATENÇÃO**

Não aplicar abaixo de 5°C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. O rendimento dos produtos baseia-se em cálculo teórico, considerando os sólidos por volume do material e a espessura de filme seca especificada. A quantidade de material perdido durante a mistura e aplicação é variável, devendo ser levada em consideração nas estimativas do cálculo do consumo.

**Mistura**

Agite calmamente o conteúdo de se possível com agitador mecânico. Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no fundo da lata.

**Aplicação**

Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de soldas, com trincha, para evitar falhas prematuras nestas áreas. Quando aplicar por pulverização, faça uma sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para evitar que fiquem áreas descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado.

**Validade**

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

**Precauções**

O produto fornecido é de uso industrial; inflamável; irritante aos olhos e pele – Vapores Tóxicos. Em caso de contato, lavar imediatamente com água corrente e procurar assistência médica. Evitar ingerir alimentos ou bebidas em locais próximos da aplicação do produto. Não utilizar para uso doméstico, pintar brinquedos ou objetos geralmente acessíveis às crianças sem a orientação da área Técnica.

**Segurança**

Durante a aplicação, recomendamos providenciar:

Ventilação adequada, equipamento de segurança EPI, permanecer longe de chamas, faíscas, soldas e evitar fumar durante a aplicação dos produtos.

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção.

Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Jeniffer Rodrigues – Analista da qualidade	Data: 17 de janeiro de 2022
Revisado por: Eliza Confortin – Gerente Industrial	Data: 17 de janeiro de 2022