

DURATOP FÓRMULA

Endurecedor de superfícies.

Características

O Duratop Fórmula caracteriza-se por ser um endurecedor de superfícies à base de silicato de sódio e silicato de lítio. Penetra nos poros do concreto e reage formando cristais de maior dureza, selando a superfície e proporcionando um acabamento com brilho.

Vantagens

- Evita a liberação de pó;
- Previne a degradação precoce do concreto;
- Aumenta a durabilidade do piso;
- Fácil aplicação;
- Rápida liberação para tráfego;
- Não gera resíduos;
- Aumenta o brilho do piso com o uso.

Dados técnicos

Base Química:	Silicato de sódio e lítio
Cor:	Transparente
pH:	Aprox. 12
Densidade (25°C):	+/- 1,24 Kg\L

Condições para aplicação

- O piso deve estar limpo, seco, íntegro e livre de poeira, óleo e demais agentes que possuam características desmoldantes;
- Não aplicar em pisos com menos de 7 dias;
- Em pisos novos, não é necessário realizar o polimento em toda sua extensão, somente em áreas localizadas. Já em pisos antigos deve-se polir toda a área, inclusive as juntas.

Aplicação

- Homogeneizar o conteúdo da embalagem;
 - Aplicar sobre a superfície com o auxílio de uma aspersor costal;
 - Espalhar o material de maneira uniforme conforme a absorção do piso e a dosagem recomendada;
 - Em seguida, com auxílio de um MOP PÓ, uniformizar o material através de movimentos semi circulares;
- Atentar para não deixar marcas ou acúmulo do material;
- Deixar o material secar sobre a superfície, sem lavar;
 - O piso estará livre para o tráfego assim que estiver completamente seco.

Consumo aproximado

Para pisos com acabamento vítreo: 0,1 a 0,2 kg/m² por aspersão.

Embalagem e Armazenagem

Tambor de 200L

Bombona de 50L

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe de intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças.

Validade

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Segurança

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio:

Luvas, uniforme, botas de borracha, máscara de proteção e óculos de proteção.

Para mais informações de segurança, consulte a FISPQ dos produtos.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Builder, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e/ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Elaborado por: Jeniffer Rodrigues - Analista da qualidade	Data: 11.11.2019
Revisado por: Diego Marques - Consultor técnico comercial	Data: 13.11.2019
Aprovado por: Fábio André Viecili – Diretor	Data: 13.11.2019