

## BUILDERCOAT PRIMER W

Primer epóxi à base de água.

### Características

O Buildercoat Primer W é um primer epóxi de alto teor de sólidos, utilizado em superfícies de concreto com umidade.

### Dados técnicos

Função principal:	Primer epóxi base de água
Aspecto:	Líquido
Base química:	Resina epóxi
Cor:	Âmbar
Pot Life (25° C):	< 20 min

### Embalagem e Armazenagem

Buildercoat Primer W parte A: 0,54 kg

Buildercoat Primer W parte B: 0,46 kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. Temperatura de trabalho e armazenamento: 5°C a 35°C.

### Preparo da superfície

O piso deve estar limpo, seco, íntegro e livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características desmoldantes.

### Áreas de aplicação

Utilizado como primer em pisos de concreto com baixas idades de execução, que irão receber revestimento final. Também pode ser aplicado em pisos de concreto mais antigos que recebem algum tipo de umidade, a fim de melhorar a resistência do revestimento que recebe pressão de vapor ascendente.

### Aplicação

#### Substrato:

A superfície que receberá o primer deverá estar limpa, seca e isenta de materiais soltos, graxas, óleos ou outras substâncias que possam impedir a penetração e aderência do material ao substrato.

#### Aplicação da capa:

Homogeneizar o Buildercoat Primer W - Parte B ao Buildercoat Primer W - Parte A, por aproximadamente 1 minuto.

Consumo aproximado de 0,15 kg/m<sup>2</sup> a 0,4 kg/m<sup>2</sup>.

### Validade

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

### Segurança

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção.  
Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Jeniffer Rodrigues – Analista da qualidade	Data: 02.07.2020
Revisado por: Eliza Confortin – Gerente industrial	Data: 01.02.2021
Aprovado por: Eliza Confortin – Gerente industrial	Data: 01.02.2021