

REPARSEAL CHEM COAT

Revestimento epóxi tixotrópico.

Características

O Reparseal Cheamcoat é um revestimento epóxi tixotrópico, bicomponente, isento de solventes para aplicações de proteção.

Vantagens

- Excelente resistência química a ácidos, álcalis, óleos, graxas;
- Boa aderência em concreto e superfícies metálicas;
- Fácil aplicação;
- Cura a temperatura ambiente;
- Alta impermeabilização e vedação;
- Isento de solventes, podendo ser aplicado em ambientes fechados sem oferecer riscos;
- Pode ser estruturado com fibra de vidro ou tela de poliéster.

Campos de aplicação

- Revestimento impermeabilizante e anticorrosivo de tanques e reservatórios de concreto e aço;
- Reparos em superfícies verticais ou horizontais de ambientes quimicamente agressivos;
- Proteção de estruturas em estações de tratamento de água e efluentes industriais;
- Recobrimento de estruturas de concreto em ambientes agressivos.

Dados Técnicos

Base química	Resinas epóxi e mistura de agentes de cura a base de aminas
Função:	Revestimento protetivo
Cor:	Cinza
Consumo recomendado:	400 à 500 gramas\m ² \demão, mínimo de 2 demãos
Tempo de aplicação:	>30 minutos à 25°C

Aplicação

Superfícies de concreto:

Certifique-se de que a superfície a ser protegida esteja preparada para receber o revestimento: livre de sujeira, graxas, óleos e corrosão.

Superfícies metálicas:

Prepare a superfície metálica através de jateamento abrasivo para a retirada de antigos revestimentos ou incrustações.

Misture a parte B à parte A do Reparseal Chemcoat, durante aproximadamente 3 minutos.

Utilize um rolo de lã de cordeira para a aplicação. Aplique de 2 a 4 demãos do produto.

Embalagem e Armazenamento

Kit bicomponente: 4 kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. As embalagens não podem ser reutilizadas.

Validade

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Segurança

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio:

Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção.

Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Jeniffer Rodrigues – Analista da qualidade	Data: 26.11.2018
Revisado por: Diego Marques – Consultor técnico	Data: 18.01.2021
Aprovado por: Fábio André Viecili – Diretor	Data: 18.01.2021