

## **BUILDERCOAT VERNIZ PU**

Verniz poliuretano incolor.

### **Características:**

- Bicomponente
- Alifático
- Baixa permeabilidade
- Rápida aplicação
- Excelente resistência química
- Excelente estética e facilidade de limpeza
- Aplicações externas

### **Indicação:**

Desenvolvido e indicado especialmente para vernizes de acabamento em sistema quartzo color, flakes ou para proteger pisos de concreto ou qualquer outra superfície em que se deseja transparência e brilho no acabamento.

Indicado para pintura em áreas externas, como:

- Estacionamento, postos de gasolina, quadras esportivas
- Indústria alimentícia, farmacêutica, cosméticos, de bebidas, frigoríficos e cozinhas industriais
- Indústria mecânica, oficinas, depósitos, almoxarifados
- Indústria eletrônica e automobilística
- Áreas comerciais como show-rooms, lojas, concessionárias de veículos e locais onde há acesso público
- Hospitais, escolas, shoppings e teatros.

### **Condições e aplicação:**

- Atentar para que o substrato esteja livre de contaminação por óleo, graxa ou outro agente químico.
- A superfície deve estar perfeitamente seca e com umidade abaixo de 3%.
- Buildercoat Verniz PU pode ser aplicado com rolo de pintura.
- Misturar a Parte A até sua completa homogeneização e posteriormente misturar a Parte B para garantir uma reação completa. Após a mistura do material, aplicá-lo rapidamente a fim de evitar a perda de material.
- A mistura e a aplicação deverão ser sempre realizadas à sombra para evitar temperaturas altas dos produtos ou da superfície.

### **Embalagem:**

Kit de 2 Kg:

Buildercoat Verniz PU Parte A: 1,295 Kg

Buildercoat Verniz PU Parte B: 0,705 Kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças.

**Validade:**

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

**Segurança:**

Recomendado o uso de luvas impermeáveis, óculos e sapato de segurança, e máscara facial com filtro durante a aplicação. Evitar contato com a pele e olhos durante o manuseio.

Para mais informações de segurança solicite a FISPQ do produto.

Elaborado por: Jeniffer Rodrigues - Analista da qualidade	Data: 22 de Janeiro de 2019
Revisado por: Eliza Cerato Confortin – Gerente industrial	Data: 14 de junho de 2021
Aprovado por: Diego Marques – Consultor técnico	Data: 14 de junho de 2021