

BUILDERCOAT CARGA AS

Os produtos Buildercoat Carga AS são cargas especiais para utilização como carga de aspersão nos sistemas epóxi multilayer Builder.

Faixa granulométrica das cargas Buildercoat Carga AS

AS 25 - 0,50 a 0,25 mm

AS 16 - 1,20 a 0,60 mm

Características

São cargas de elevada dureza que contribuem para:

- a melhoria da resistência à abrasão;
- o aspecto antiderrapante do piso;
- uma melhor aderência entre camadas;
- um melhor custo-benefício com relação a outros sistemas.

Aplicação

Aspergir o material sob a superfície pintada e ainda úmida.

Após secagem, varrer e aspirar o excesso de material do piso.

Lixar a superfície, varrer e aspirar o material solto.

Aplicar as próximas camadas de pintura e aspersão conforme orientação do departamento técnico Builder

Embalagem e Armazenamento

Sacos de 20 kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças.

Validade

02 anos a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Segurança

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção.

Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Jeniffer Rodrigues – Analista da qualidade	Data: 26.02.2024
Revisado por: Eliza Confortin – Gerente industrial	Data: 26.02.2024
Aprovado por: Eliza Confortin – Gerente industrial	Data: 26.02.2024