

REPARFLEX EP 70

Selante de epóxi semirrígido.

Características:

Reparflex EP-70 é um selante epóxi semirrígido, formulado especialmente para o tratamento de pisos industriais sujeitos ao trânsito de equipamentos de rodas rígidas como empilhadeiras elétricas e paleteiras.

Vantagens:

- Resiste ao tráfego de rodas rígidas;
- Dureza Shore A 70 (em 7 dias);
- Autonivelante;
- Embalagem econômica.

Benefícios:

- Reduz os custos de manutenção e limpeza do piso;
- Reduz as despesas de manutenção de empilhadeiras;
- Aumenta a velocidade de trânsito das empilhadeiras;
- Evita a deposição de material no reservatório da junta;
- Excelente custo benefício.

Dados Técnicos:

Base Química:	Epóxi
Cor:	Grafite
Alongamento:	30%
Pot life (25°C):	2 horas

Embalagem e Armazenagem:

Parte A: 1,775 Kg

Parte B: 0,710 Kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças.

Preparo da superfície:

O piso deve estar limpo, seco, íntegro e livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características desmoldantes.

Aplicação:

A junta deve estar limpa, seca, íntegra, livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características desmoldantes em toda a sua profundidade. Não deve ser usado cordão limitador de profundidade. Instalar fita adesiva em ambos os lados. Proceder a mistura dos dois componentes e proceder a aplicação do selante vertendo o produto até preencher completamente o reservatório da junta. Deve ser garantido o preenchimento completo da junta para o avanço do preenchimento. Proceder ao alisamento do reservatório do selante e ao acabamento do mesmo com auxílio de uma espátula. Retirar as fitas adesivas e manter a área protegida por 24 horas.

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Segurança:

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Antonella Assmann – Auxiliar de Laboratório	Data: 06 de julho de 2020
Revisado por: Fábio André Viecili – Diretor	Data: 31 de maio de 2021
Aprovado por: Fábio André Viecili – Diretor	Data: 31 de maio de 2021