

REPARSEAL MS

Hidrorrepelente para superfícies de concreto e alvenaria

Características:

- Confere repelência de água a uma ampla variedade de substratos
- Reduz a absorção de água no substrato e eflorescência, aumentando assim a vida útil do substrato.
- Proteção incolor e não amarelada, preserva a aparência natural do substrato
- Penetrante e respirável
- Base água
- Pronto para uso

Indicação

Como tratamento de superfície, conferindo hidrorrepelência e redução de absorção de água
Para uso em tijolos, arenito, calcário e cerâmica.

Dados técnicos

Função principal:	Tratamento de superfície
Base química:	Metil siliconato
Aspecto:	Líquido transparente a levemente amarelado
Densidade:	1,01 ±0,1 g/ml
pH:	Aprox. 13
VOC:	< 3 g/L
Efeito de hidrorrepelência (a 25 °C):	Após 24 horas
Consumo aproximado:	50 a 150 g/m ²

Aplicação

O produto está pronto para uso, pode ser aplicado por pincel, rolo ou pulverização.

Em substratos muito absorventes, umedecer levemente a superfície com o auxílio de um aspersor (pulverizador) para garantir a homogeneidade da aplicação e tempo de reação química.

O consumo poderá variar de acordo com o tipo e o estado do substrato. Sempre teste a concentração em uma pequena amostra do material para determinar a adequação do seu uso específico.

Após a aplicação da solução, deixe a superfície tratada secar por pelo menos 24 horas para desenvolver a máxima repelência à água.

Cuidados na aplicação

Esse produto não molha superfícies previamente tratadas com silicone ou outro produto hidrorrepelente.

Esse produto é alcalino cáustico, ao aplicar deve se proteger a vegetação próxima bem como superfícies do excesso de pulverização. O produto pode danificar superfícies como vidro, plástico, alumínio e metais. Se ocorrer contato, lave imediatamente com água. O excesso de produto pode formar um precipitado esbranquiçado, evite aplicar o produto em excesso. Caso ocorra, lave a área com água.

Embalagens

Bombonas de 50 kg, 20 kg e 5 kg.

Validade:

12 meses a partir da fabricação se respeitadas as condições de armazenamento.

Armazenamento

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas.

Evitar contato com ácidos e oxidantes.

Armazenar longe do alcance de crianças.

As embalagens não podem ser reutilizadas.

Segurança

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção.

Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Eliza Cerato Confortin	Data: 05 de novembro de 2024
Revisado por: Fábio André Viecili	Data: 05 de novembro de 2024
Aprovado por: Fábio André Viecili	Data: 07 de novembro de 2024